

## ■ SPRD-010B Differenzdruckmessumformer



Zur Differenzdruckmessung bei den Lüftungsgeräten RHE und CAIB / CAIT PRO - REG im COP-Betrieb (Konstantdruck)

- Für gasförmige, nicht aggressive Medien
- Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff
- Inkl. Messstutzen-Set


Modell	Artikel Nr.	Versorgungsspannung	Verbrauch [W]	Signal (Ausgang)	Schutzart	Messbereich		Abmessung [mm]
						Druck [Pa]		
SPRD-010B 500	5416826200	12V-	5	0,5 - 4,5 VDC	IP 55	0 - 500	120 x 120 x 65	
SPRD-010B 800	5416786900	24 VDC				0 - 800		

## ■ DS-500 Differenzdruckschalter



Zur Überwachung von Luftfilterboxen, Ventilatoren und Anlagen-  
drücken

- Anschluss-Set im Lieferumfang enthalten
- Für Luft und nicht aggressive Medien



Modell	Artikel Nr.	Max. Schaltleistung	Schutzart	max. Betriebsüberdruck	Messbereich	Schalt-differenz	Max. Medium Temp.	Abmessung
		[A]		[Pa]			[Pa]	
DS-500	8007090015	2 (bei 230V)	IP 54	5000	30 - 500	20	-10 - 60	74 x 74 x 64

## ■ AVT-D-R Luftgeschwindigkeitsmessumformer



Kanal-/Tauchfühler zur Luftgeschwindigkeits- und Temperaturmessung in gasförmigen Medien von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (z. B. in Zuluft-/Abluftkanälen)

- LC-Display zur Messwertanzeige
- Potentialfreier Wechsler (Relais) max. 250VAC, 6 A / 30VDC, 6A
- Einstellbare Schaltwelle und Hysterese

Modell	Artikel Nr.	Versorgungsspannung	Verbrauch [W]	Signal (Ausgang)	Schutzart	Messbereich				Abmessung [mm]
						Luftgeschwindigkeit [m/s]			Temp. [°C]	
AVT-D-R	8007090016	24 V AC/DC (+/-10%)	5	0 - 10 V	IP 54	0 - 2	0 - 10	0 - 20	0 - 50	90 x 72 x 95
				4 - 20 mA						Ø 10 x 210